È una mini-rotoimballatrice trainata lateralmente, dotata di un proprio motore elettrico da 5 kW 48 V, direttamente montato sul telaio.

Dal posto di guida, tramite una tastiera mobile, è possibile attivare i comandi elettroidraulici necessari all'accensione, legatura, apertura e chiusura della camera di pressione, spegnimento. Un segnale acustico avverte l'operatore dell'avvenuta formazione della balla.

L'alimentazione elettrica necessaria al funzionamento di MOUNTAINPRESS 550 e-TML può derivare da:

- trattori standard con generatore ausiliario a basso voltaggio (48V) portato al sollevatore anteriore e azionato dalla relativa presa di forza;
- trattori totalmente elettrici (BEV Battery Electric Vehicle);
- trattori ibridi (Full-Hybrid Vehicle).



Lunghezza	1.950 - 2.250 mm
Larghezza	1.450 - 1.750 mm
Altezza	1.150 mm
Peso	430 kg
Produzione oraria balle	50 - 80
Raccoglitore	700 mm
Pneumatici	18,5 x 8.50/8" PR 6
Potenza motore elettrico	5 kW



EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

- Fari Legatura a rete Contatore balle
- Segnale acustico di formazione balla
- Tenditori automatici per catene Frizione salva catene
- Timone regolabile in altezza e lunghezza
- Pulsantiera elettrica per legatura, sollevamento del pickup, apertura della camera, accensione e spegnimento del motore

OPTIONAL

• Ruote rastrematrici • Lubrificazione automatica delle catene

