



MOUNTAINSILOS

MINIFASCIATRICI PER LA FASCIATURA DEL FORAGGIO

MOUNTAINSILOS 550 AV/550 AVE

Minifasciatrice studiata per la fasciatura delle balle cilindriche di foraggio; può essere **spostata con motrici monoasse quali motocoltivatori e falciatrici di qualsiasi tipo e marca.**

La fasciatura della palla è completamente automatica. È disponibile anche una pratica versione motorizzata elettricamente, MOUNTAINSILOS 550 AVE, per l'utilizzo negli spazi chiusi.

PUNTI DI FORZA

La minifasciatrice MOUNTAINSILOS 550 AV rappresenta il naturale proseguimento dell'evoluzione della meccanizzazione agricola e montana.

Si tratta di una piccola macchina che svolge un grande lavoro di fasciatura delle balle cilindriche di foraggio da trasformare in insilato. La minifasciatrice utilizza per i suoi spostamenti motrici monoasse come motocoltivatori e falciatrici di qualsiasi tipo o marca, mentre la fasciatura della palla avviene mediante la presa di forza della motrice stessa grazie a una flangiatura con attacco rapido. La fasciatura della palla è completamente automatica; l'operatore deve solo determinare il tipo di fasciatura desiderata e azionare la leva di start. La macchina, a lavoro ultimato, si ferma automaticamente. È disponibile anche una pratica versione motorizzata elettricamente, MOUNTAINSILOS 550 AVE, per l'utilizzo negli spazi chiusi.

DATI TECNICI

Peso della macchina in fase di lavoro	89 kg
Film plastico: - altezza	25 cm
- lunghezza	1.800 m
Stiratura del film	50%
Avvolgimento (sovrapposizioni)	6/4/2
Capacità di avvolgimento: altezza palla	52 ÷ 73 cm
Ø palla	50 ÷ 60 cm
Peso palla	40 ÷ 50 kg



MOUNTAINSILOS 550 AV / 550 AVE



MOUNTAINSILOS 550 ATP

Minifasciatrice analoga al modello precedente, ma predisposta per essere trasportata da **piccoli trattori.**

PUNTI DI FORZA

MOUNTAINSILOS 550 ATP è una piccola macchina che svolge un prezioso lavoro di fasciatura per piccole balle cilindriche di foraggio, trasformandole in insilato. Per le sue caratteristiche **può essere agganciata a ogni tipo di trattore mediante attacco a tre punti** e viene azionata a mezzo di albero cardanico. La fasciatura delle balle è completamente automatica e l'operatore deve determinare solo il tipo di fasciatura desiderata (2/4/6 sovrapposizioni del film) avviando l'operazione mediante una leva di start. A lavoro ultimato la macchina si ferma automaticamente.

DATI TECNICI

Peso della macchina in fase di lavoro	93 kg
Film plastico: - altezza	25 cm
- lunghezza	1.800 m
Stiratura del film	50%
Avvolgimento (sovrapposizioni)	6/4/2
Capacità di avvolgimento: altezza palla	52 ÷ 73 cm
Ø palla	50 ÷ 60 cm
Peso palla	40 ÷ 50 kg



MOUNTAINSILOS 550 ATP

CAEB INTERNATIONAL srl
via Botta Bassa, 22 - 24010 Petosino di Sorisole (BG) - Italy
tel. +39 035 570451 - fax +39 035 4129105 - info@caebinternational.it - www.caebinternational.it





MINICARGO

CARRELLI MOTORIZZABILI PER IL TRASPORTO DELLE BALLE DI FIENO E DI ALTRO MATERIALE

Carrelli abbinabili a tutti i tipi di **mini-falciatrici e motocoltivatori** reversibili attraverso la sostituzione di una flangia. L'intercambiabilità di vasca e pianale consente il trasporto di ogni tipo di materiale come, ad esempio, la legna raccolta in zone boschive.

PUNTI DI FORZA

MINICARGO è una linea di carrelli motorizzabili la cui caratteristica peculiare è quella di essere abbinabili **a tutti i tipi di mini-falciatrici e motocoltivatori reversibili**, mediante la sostituzione di una flangia.

I carrelli MINICARGO dispongono di un semplice e rapido movimento di guida e di un baricentro molto basso, che garantisce una buona stabilità. La capacità di carico, l'ingombro contenuto e la maneggevolezza rendono ideale il loro utilizzo in **zone collinari e montuose**. Le due versioni differiscono per il tipo di contenitore, vasca o pianale, che può essere facilmente sostituito in funzione delle diverse esigenze. Un efficace sistema di ribaltamento aiuta le operazioni di scarico. L'appoggio su quattro ruote, che permette di manovrare con facilità senza che l'operatore debba sostenere la macchina, è esclusivo di MINICARGO. Le ruote anteriori sono guidate da uno sterzo comodo e rapido che evita ogni sforzo al guidatore.

MINICARGO è agganciato anteriormente per consentire al peso di agire sulle ruote motrici posteriori e, quindi, fare maggior presa sul terreno quando la macchina opera in salita.

DATI TECNICI

MINICARGO MCL

Portata utile	fino a 300 kg
Telaio in acciaio	tubolare 50 x 50 x 3 mm
Ruote	3.50.8 PR 4 direzionali su cuscinetti
Sterzo anteriore	con movimento a cuscinetto
Ribaltamento	manuale anteriore
Snodo centrale	oscillante con inclinazione longitudinale 15°
Lunghezza pianale	1.000 mm
Larghezza pianale	670 mm

AVVERTENZA

Si consiglia il montaggio dei freni.

MINICARGO MCM

Portata utile	fino a 400 kg
Capacità	220 l
Telaio in acciaio	tubolare 50 x 50 x 3 mm
Ruote	3.50.8 PR 4 direzionali su cuscinetti
Sterzo anteriore	con movimento a cuscinetto
Ribaltamento	manuale anteriore
Snodo centrale	oscillante con inclinazione longitudinale 15°



MINICARGO MCL



MINICARGO MCM

CAEB INTERNATIONAL srl
via Botta Bassa, 22 - 24010 Petosino di Sorisole (BG) - Italy
tel. +39 035 570451 - fax +39 035 4129105 - info@caebinternational.it - www.caebinternational.it

