



MOUNTAINSILOS

MINI-BALLENWICKLER

MOUNTAINSILOS 550 AV/550 AVE

Mini-Ballenwickler zum Wickeln von zylindrischen Futterballen. Die Maschine kann **an einachsigen Fahrzeugen wie Einachser und Motormäher aller Marken und Modelle angebaut werden**. Das Wickeln erfolgt vollautomatisch. Zum Einsatz in geschlossenen Räumen wurde die elektrische Version MOUNTAINSILOS 550 AVE entwickelt.

STÄRKEN

Der Mini-Ballenwickler MOUNTAINSILOS 550 AV wurde entwickelt, um zylindrische Ballen zu wickeln, welche dann als Silofutter verwendet werden. Die Maschine wird an einachsige Antriebseinheiten wie z.B. Einachser und Motormäher aller Marken durch einen Schnellverschluss angebaut. Zum Ballenwickeln wird die PTO der Antriebseinheit verwendet. Das Wickeln erfolgt vollautomatisch: der Bediener soll nur die gewünschte Wickelung bestimmen und den START-Hebel bedienen. Am Arbeitsende stoppt der Wickler automatisch. Zum Einsatz in geschlossenen Räumen wurde die elektrische Version MOUNTAINSILOS 550 AVE entwickelt.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht der Maschine in Arbeitsphase	89 kg
Folie: -Höhe	25 cm
-Länge	1.800 m
Filmdehnung	50%
Aufwickelungen	6/4/2
Wicklungsfähigkeit: Ballenhöhe	52 ÷ 73 cm
Ballendurchmesser	50 ÷ 60 cm
Ballengewicht	40 ÷ 50 kg



MOUNTAINSILOS 550 AV / 550 AVE



MOUNTAINSILOS 550 ATP

Mini-Ballenwickler zum Anbau an **kleine Traktoren**.

STÄRKEN

Diese kleine Maschine leistet eine wertvolle Arbeit beim Wickeln von kleinen zylindrischen Futterballen, die in Silofutter umgewandelt werden.

Die MOUNTAINSILOS 550 ATP kann durch einen Drei-Punkt-Anschluß an jede Art von Traktor angebaut werden. Der Antrieb erfolgt durch die Zapfwelle des Traktors.

Das Wickeln ist vollautomatisch: der Bediener soll nur die gewünschte Wickelung (2/4/6 Filmaufwickelungen) bestimmen und den START-Hebel bedienen. Am Arbeitsende stoppt der Wickler automatisch.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht der Maschine in Arbeitsphase	93 kg
Folie: - Höhe	25 cm
- Länge	1.800 m
Filmdehnung	50%
Aufwickelungen	6/4/2
Wicklungsfähigkeit: Ballenhöhe	52 ÷ 73 cm
Ballendurchmesser	50 ÷ 60 cm
Ballengewicht	40 ÷ 50 kg



MOUNTAINSILOS 550 ATP

CAEB INTERNATIONAL srl
via Botta Bassa, 22 - 24010 Petosino di Sorisole (BG) - Italy
tel. +39 035 570451 - fax +39 035 4129105 - info@caebinternational.it - www.caebinternational.it





MINICARGO

WAGEN ZUM TRANSPORT VON HEUBALLEN UND MATERIALIEN

Die MINICARGO Wagen können durch den Austausch des Flansches an **Einachser und Motormäher mit Reversiereinrichtung** aller Marken und Modelle angebaut werden.

Dank der Austauschbarkeit der Ladepritsche durch die Wanne ist der Transport von Materialien gleich welcher Art (z.B. Holz) möglich.

STÄRKEN

Die MINICARGO Wagen sind extrem wendig. Dank des niedrigen Schwerpunktes sind beide Modelle besonders stabil. Ihre Ladekapazität, Kompaktheit und Wendigkeit machen diese Wagen ideal für den **Einsatz in Hügel- und Bergland**.

Die MINICARGO Wagen unterscheiden sich wegen der Art von Transportbehälter, welcher eine Ladepritsche oder eine Wanne sein kann.

Diese können je nach zum transportierenden Material ausgetauscht werden. Das Abladen wird durch das Kippsystem vereinfacht.

Der MINICARGO liegt weiterhin auf 4 Rädern.

Diese einzigartige Eigenschaft von MINICARGO erlaubt dem Bediener, den Wagen leicht zu steuern. Die Vorderräder werden durch eine bequeme Lenkstange gelenkt.

Der MINICARGO wird am Vorderteil der Antriebseinheit befestigt, damit ihr Gewicht auf die hinteren Antriebsräder zum besseren Haftvermögen an den Boden wirkt, besonders wenn die Maschine bergauf verwendet wird.

TECHNISCHE DATEN

MINICARGO MCL

Tragfähigkeit	bis 300 kg
Stahlgestell	schlauchförmig, 50 x 50 x 3 mm
Räder	3.50.8 PR 4, gelagert
Vordere Lenkstange	gelagert
Vorderes Kippen	manuell
Zentralgelenk	schwenkbar mit 15° Längs-Neigungswinkel
Pritschenlänge	1.000 mm
Pritschenbreite	670 mm

HINWEIS

Bremsen montieren!

MINICARGO MCM

Tragfähigkeit	bis 400 kg
Kapazität	220 l
Stahlgestell	schlauchförmig 50 x 50 x 3 mm
Räder	3.50.8 PR 4, gelagert
Vordere Lenkstange	gelagert
Vorderes Kippen	manuell
Zentralgelenk	schwenkbar mit 15° Längs-Neigungswinkel



MINICARGO MCL



MINICARGO MCM

CAEB INTERNATIONAL srl
via Botta Bassa, 22 - 24010 Petosino di Sorisole (BG) - Italy
tel. +39 035 570451 - fax +39 035 4129105 - info@caebinternational.it - www.caebinternational.it

